

Paletový vozík PHW 2501

profesionální paletový vozík se zvedací silou 2,5 t a optimálním poměrem cena/výkon. Stabilní a robustní kvalita pro denní těžké nasazení.



Argumenty, které Vás přesvědčí o kvalitě, výkonu a ceně

- Robustní plně hydraulické zařízení pro zvedání i spouštění
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s tvrdě chromovaným pístem a přetlakovým ventilem
- Spouštěcí rychlost plynule nastavitelná odpouštěcím ventilem
- Rám a vidlice ve stabilní a proti zkrutu odolné konstrukci
- Ergonomicky tvarovaná oj s doplňkovým potažením umělou hmotou
- Tři funkce ovladatelné jednoduchou pákou (zvedání, spouštění, neutrál)
- Plně zvedací výšky se dosáhne jen 10 kyvy oje
- Snadno říditelný díky velkému rejdu $\pm 105^\circ$
- Snadný pojezd i při velkém zatížení díky mimořádně tichým hliníkovým řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem a dvojitým vidlicovými kolečky z polyuretanu (PU)
- Bezúdržbová přesná kuličková ložiska

Typ	Paletový vozík PHW 2501
Objednací číslo	6150250
Cena (bez DPH)	5 990 Kč

Technická data	
Maximální nosnost	2500 kg
Celková šířka	550 mm
Šířka vidlice	160 mm
Délka vidlice	1150 mm
Minimální výška vidlice	85 mm
Výška zdvihu	115 mm
Rozsah rejdu	210°
Průměr řízených kol	200 x 50 mm
Průměr vidlicových kol	80 x 70 mm
Hmotnost	84 kg



Argumenty, které přesvědčují...



Funkce zvedání, spouštění a neutrál se ovládají jednoduchou pákou

Ergonomicky tvarovaná oj je pro zvýšení komfortu dodatečně potažena umělou hmotou



Plně hydraulické zvedací a spouštěcí zařízení s tvrdě pochromovaným pístem a přetlakovým ventilem



Kvalitní dvojitá vidlicová kolečka z polyuretanu rozdělují zátěž, čímž se zmenší valivý odpor na nerovné podlaze

Velmi tichý díky řízeným kolečkům s plně pogumovaným povrchem